

# Латунні кульові крани, клапани та фільтри латвійського бренду Derkaliber

Стрижневою особливістю продукції Derkaliber є їх високі техніко-експлуатаційні показники, міцність і довговічність. Широка сфера їх застосування дозволяє встановлювати кульові крани як запірну арматуру практично в будь-яких сучасних сантехнічних системах. На цей час компанія Derkaliber постачає в Україну:

- дві модифікації латунних кранів – серії Derkaliber Grand і Derkaliber Kraft,
- осадовий фільтр,
- зворотній клапан та повітровідвідники.

Слоганом компанії Derkaliber є слова «Perfektion der komplettlösungen», що в перекладі з німецької мови означає «Досконалість комплексних рішень». І це не просто слова! Продукція бренду Derkaliber виготовляється на території Латвії та відповідає вимогам Європейських норм EN13828. Якість і надійність латвійської продукції забезпечується високими експлуатаційними властивостями арматури. Вироби ТМ Derkaliber повністю відповідають українським стандартам, що підтверджено сертифікатами УкрСЕПРО.

Компанія «Теплоарматура» є офіційним дилером торгової марки Derkaliber на території України. Наші клієнти можуть легко переконатись у надійності, довговічності та ідеальному співвідношенні ціна-якість кульових кранів, фільтрів і клапанів ТМ Derkaliber – вся продукція є в наявності та доступна до замовлення! Додатковою зручністю є легкість і швидкість доставки – продукцію Derkaliber можна замовити в будь-якій філії нашої компанії.



## Derkaliber Kraft

## Derkaliber Grand

## Derkaliber Grand



derkaliber **Grand**

| Характеристики                            | Значення      |
|---|---------------|
| Клас герметичності                        | «А»           |
| Номинальний тиск, PN                      | 40 бар        |
| Номинальні діаметри, DN                   | ½ - 2         |
| Температура робочого середовища           | -20... +150°C |
| Температура навколиш. середовища          | -20... +40°C  |
| Середній ресурс, циклів                   | 25000         |
| Середній ресурс, років                    | 25            |
| Кількість витків різьби                   | 7             |
| Вид прохода крана                         | повний        |
| Ремонтпридатність сальникового ущільнення | так           |



derkaliber **Kraft**

| Характеристики                            | Значення      |
|---|---------------|
| Клас герметичності                        | «А»           |
| Номинальний тиск, PN                      | 25 бар        |
| Номинальні діаметри, DN,                  | ½ - 2         |
| Температура робочого середовища           | -20... +150°C |
| Температура навколиш. середовища          | -20... +40°C  |
| Середній ресурс, циклів                   | 25000         |
| Середній ресурс, років                    | 25            |
| Кількість витків різьби                   | 5             |
| Ремонтпридатність сальникового ущільнення | так           |



Кран кульовий Derkaliber Kraft в-в, ручка-важіль

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.101.15 | 15 | 148     |
| DK.101.20 | 20 | 197     |
| DK.101.25 | 25 | 317     |
| DK.101.32 | 32 | 460     |
| DK.101.40 | 40 | 800     |
| DK.101.50 | 50 | 1115    |



Кран кульовий Derkaliber Kraft в-з, ручка-важіль

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.102.15 | 15 | 158     |
| DK.102.20 | 20 | 210     |
| DK.102.25 | 25 | 334     |
| DK.102.32 | 32 | 495     |
| DK.102.40 | 40 | 855     |
| DK.102.50 | 50 | 1220    |



Кран кульовий Derkaliber Kraft в-в, ручка-метелик

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.103.15 | 15 | 124     |
| DK.103.20 | 20 | 174     |
| DK.103.25 | 25 | 270     |



Кран кульовий Derkaliber Kraft в-з, ручка-метелик

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.104.15 | 15 | 135     |
| DK.104.20 | 20 | 190     |
| DK.104.25 | 25 | 290     |



Кран кульовий Derkaliber Kraft, американка

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.106.15 | 15 | 197     |
| DK.106.20 | 20 | 285     |
| DK.106.25 | 25 | 490     |



Кран кульовий Derkaliber Kraft з-з, ручка-метелик

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.105.15 | 15 | 132     |



Кран з американкою Derkaliber Kraft ручка-важіль

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DK.107.32 | 32 | 800     |



Кран кульовий Derkaliber Grand в-в, ручка-важіль

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DG.101.15 | 15 | 187     |
| DG.101.20 | 20 | 296     |
| DG.101.25 | 25 | 491     |
| DG.101.32 | 32 | 750     |
| DG.101.40 | 40 | 1040    |
| DG.101.50 | 50 | 1500    |



Кран кульовий Derkaliber Grand в-з, ручка-важіль

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DG.102.15 | 15 | 188     |
| DG.102.20 | 20 | 300     |
| DG.102.25 | 25 | 503     |
| DG.102.32 | 32 | 775     |
| DG.102.40 | 40 | 1085    |
| DG.102.50 | 50 | 1550    |



Кран кульовий Derkaliber Grand в-в, ручка-метелик

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DG.103.15 | 15 | 168     |
| DG.103.20 | 20 | 274     |
| DG.103.25 | 25 | 448     |



Кран кульовий Derkaliber Grand в-з, ручка-метелик

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DG.104.15 | 15 | 169     |
| DG.104.20 | 20 | 278     |
| DG.104.25 | 25 | 440     |



Кран кульовий Derkaliber Grand, американка

| Артикул   | DN | Вага, г |
|-----------|----|---------|
| DG.106.15 | 15 | 233     |
| DG.106.20 | 20 | 363     |
| DG.106.25 | 25 | 610     |



Кран водорозбірний

| Характеристики                       | Значення      |
|--------------------------------------|---------------|
| Артикул                              | DВ.101.15     |
| Клас герметичності                   | «А»           |
| Номинальний тиск, PN                 | 20 бар        |
| Номинальний діаметр, DN              | 15            |
| Температура робочого середовища      | -20... +100°C |
| Температура навколишнього середовища | -20... +40°C  |
| Вага, г                              | 190           |
| Середній ресурс, циклів              | 25000         |
| Середній ресурс, років               | 25            |



Кран зі спуском

| Характеристики                       | Значення      |
|--------------------------------------|---------------|
| Артикул                              | DE.101.15     |
| Клас герметичності                   | «А»           |
| Номинальний тиск, PN                 | 40 бар        |
| Номинальний діаметр, DN              | 15            |
| Температура робочого середовища      | -20... +150°C |
| Температура навколишнього середовища | -20... +40°C  |
| Вага, г                              | 251           |
| Середній ресурс, циклів              | 25000         |
| Середній ресурс, років               | 25            |



**ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ**  
латунний муфтовий

| Характеристики                       |    | Значення      |           |    |         |
|--------------------------------------|----|---------------|-----------|----|---------|
| Номінальний тиск, PN                 |    | 25 бар        |           |    |         |
| Номінальний діаметр, DN              |    | 15-50         |           |    |         |
| Температура робочого середовища      |    | -20... +150°C |           |    |         |
| Температура навколишнього середовища |    | -20... +40°C  |           |    |         |
| Розмір осередку сітки                |    | 600 мкм       |           |    |         |
| Середній ресурс, років               |    | 30            |           |    |         |
| Артикул                              | DN | Вага, г       | Артикул   | DN | Вага, г |
| DY.101.15                            | 15 | 123           | DY.101.32 | 32 | 470     |
| DY.101.20                            | 20 | 180           | DY.101.40 | 40 | 620     |
| DY.101.25                            | 25 | 250           | DY.101.50 | 50 | 1010    |



**КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ**  
латунний муфтовий  
з латунним штоком

| Характеристики                       |    | Значення      |           |    |         |
|--------------------------------------|----|---------------|-----------|----|---------|
| Номінальний тиск, PN                 |    | 16 бар        |           |    |         |
| Номінальний діаметр, DN              |    | 15-50         |           |    |         |
| Температура робочого середовища      |    | -20... +110°C |           |    |         |
| Температура навколишнього середовища |    | -20... +40°C  |           |    |         |
| Мінімальний робочий тиск             |    | 0,05 бар      |           |    |         |
| Середній ресурс, років               |    | 30            |           |    |         |
| Артикул                              | DN | Вага, г       | Артикул   | DN | Вага, г |
| DC.101.15                            | 15 | 110           | DC.101.32 | 32 | 438     |
| DC.101.20                            | 20 | 150           | DC.101.40 | 40 | 610     |
| DC.101.25                            | 25 | 225           | DC.101.50 | 50 | 786     |



**ПОВІТРОВІДВІДНИК**  
з відсікаючим клапаном

| Характеристики                       |  | Значення      |  |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| Артикул                              |  | DE.101.15     |  |
| Номінальний тиск, PN                 |  | 14 бар        |  |
| Номінальні діаметри, DN              |  | 15            |  |
| Температура робочого середовища      |  | -20... +110°C |  |
| Температура навколишнього середовища |  | -20... +40°C  |  |
| Вага, г                              |  | 139           |  |

# ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ DERKALIBER

## НАДІЙНІСТЬ

- Корпуси всіх кранів, фільтрів, клапанів і повітровідвідників виготовлено з високоміцної нікельованої латуні CW617N, а кульові затвори кранів – з хромованої латуні CW617N.

- Сучасний спосіб виробництва – гаряче об'ємне штампування – забезпечує всю продукцію ТМ Derkaliber більш надійним, довговічним і міцним корпусом.

- Крани серії Derkaliber Grand витримують тиск робочого середовища до 40 бар за температури від -20 до +150 °С, а температура довкілля може коливатися в діапазоні від -20 до +40 °С.

- Продумана конструкція кульового крана гарантує захист штока від вибивання, а повна його герметичність забезпечується тефлоновим сальником і рухомою втулкою. Максимальна міцність штока досягається за рахунок збільшення його товщини.

- Крани серії Derkaliber Grand характеризуються повним проходом, що забезпечує мінімальні гідравлічні втрати в системі.

- 7 витків різьби в кранах Derkaliber Grand забезпечують надійне з'єднання з трубою.

## ЯКІСТЬ

- Усі вироби ТМ Derkaliber відповідають вимогам Європейських норм і стандартів, виробляються за процедурою міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

- Продукція ТМ Derkaliber повністю відповідає як вимогам стандарту EN13828, так і українським стандартам, що підтверджується сертифікатами УкрСЕПРО.

ТЕПЛОАРМАТУРА

Контактна інформація:

**ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА"**  
**ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС І СКЛАД**  
04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16а  
+380 (44) 353 10 33  
sbut@teploarmatura.com

**ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ**

04098, м. Дніпро, вул. Любарського, 93  
+380 (56) 784 26 00  
sbut.dp@teploarmatura.com

**ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ**

69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38  
+380 (61) 709 26 00  
sbut.zp@teploarmatura.com

**ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ**

79000, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 302  
+380 (32) 247 00 32  
sbut.lv@teploarmatura.com

**ОДЕСЬКА ФІЛІЯ**

65033, м. Одеса, вул. Головівська, 57/1  
+380 (48) 706 26 00  
sbut.od@teploarmatura.com

**ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ**


61105, м. Харків, вул. Миколи Кравченка, 18  
+380 (57) 782-80-05  
sbut.kh@teploarmatura.com

[www.teploarmatura.com](http://www.teploarmatura.com)



ТЕПЛОАРМАТУРА

**ЛАТУННІ КУЛЬОВІ КРАНИ,  
КЛАПАНИ ТА ФІЛЬТРИ**



[www.derkaliber.com](http://www.derkaliber.com)